



1370
10
Cert. N.1370 CDP-0053
EN 13707

PREBIWALL

0 °C

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE BITUMINOSA, TIPO BPP, PREDIMENSIONATA IN FASCE DI VARIE ALTEZZA, ARMATA CON NON TESSUTO DI POLIESTERE, STABILIZZATO CON FIBRE DI VETRO, O FIBRA DI VETRO RIFINITA SULLA SUPERFICIE SUPERIORE SABBIA SILICEA.

La miscela utilizzata per le membrane BETAGUM è modificata con polimeri poliolefinici, in modo da ottenere un prodotto economico ma funzionale, per quelle applicazioni che non richiedono caratteristiche prestazionali elevate. In particolare modo come strato complementare delle impermeabilizzazioni a multistrato.

DESTINAZIONE D'USO: Prodotto adatto ad impermeabilizzazioni di: muri perimetrali, cordoli, fascia di giunzione pannelli isolanti preaccoppiati a membrana bituminosa (PREBIBOARD).

PRESTAZIONI TECNICHE

Descrizione		Riferimento Norma	Valore Dichiarato (MDV)		Tolleranza
			PREBIWALL V	PREBIWALL P	
DIMENSIONI	Lunghezza	UNI EN 1848/1	10 m	10 m	± 1%
	Larghezza	UNI EN 1848/1	1 m	1 m	± 1%
	Massa Areica	UNI EN 1849/1	3,0 kg/m ²	3,0 kg/m ²	± 10%
	Spessore	UNI EN 1849/1	=====	=====	± 5%
PROPRIETÀ A TRAZIONE	Longitudinale	UNI EN 12311/1	200 N/5cm	450 N/5cm	± 20%
	Trasversale	UNI EN 12311/1	100 N/5cm	350 N/5cm	± 20%
	Allungamento	UNI EN 12311/1	L 2 / T 2 %	L 40 / T 40 %	± 15
Resistenza al carico statico		UNI EN 12730	≥5 kg	≥10 kg	=====
Resistenza all'urto		UNI EN 12691	=====	20 mm	=====
Resistenza alla lacerazione (test del chiodo)		UNI EN 12310/1	L 100 N/5cm T 100 N/5cm	L 140 N/5cm T 160 N/5cm	± 30 %
Flessibilità a basse temperature		UNI EN 1109	≤ 0 °C	≤ 0°C	± 2 °C
Flessibilità dopo invecchiamento		UNI EN 1296	+10 °C	+10 °C	± 2 °C
Impermeabilità all'acqua		UNI EN 1928	≥ 60 kPa	≥ 60 kPa	=====
Proprietà di trasmissione del vapore acqueo		UNI EN 1931	μ 20.000	μ 20.000	=====
Reazione al fuoco		UNI EN 13501/1	Classe F	Classe F	=====
Adesione dei granuli		UNI EN 12039	=====	=====	± 20%
DIMENSIONI					
N° rotoli per pallet	Unità di misura	lunghezza e Larghezza rotolo		m ² pallet	
84	m	0,50 x 10		420	
126	m	0,33 x 10		420	
168	m	0,25 x 10		420	

AI SENSI DEL D.Lgs. 285/98 IL PRODOTTO NON CONTIENE SOSTANZE PERICOLOSE

Rev. Gen.2011