

# PREBIASFALTO

## ASFALTO A FREDDO

**DESCRIZIONE** PASTA BITUMINOSA VISCO-TIXOTROPICA IN DISPERSIONE ACQUOSA, DI FACILE APPLICAZIONE, DI BASSO COSTO E COMPATIBILE CON IMPASTI CEMENTIZI.

**CAMPI D'IMPIEGO** Sottofondo antipolvere, come primer ecologico, idoneo per successive applicazioni a caldo dei membrane bitume polimero. Protezione impermeabile di muri controterra e di fondazione, di coperture edili in genere e di strutture lignee da interrare.

**CONSIGLI DI POSA** Il prodotto è pronto all'uso, se necessario diluire con acqua, eseguire un'accurata pulizia della superficie da trattare, eliminando polveri, parti friabili non aderenti, unto, oli e quanto possa pregiudicare l'ancoraggio del prodotto al supporto. Evitare di applicare il prodotto su superfici dove possono verificarsi ristagni d'acqua, applicare il prodotto a temperature superiori a +10°C, non applicare in cas o di pioggia imminente, rugiada o nebbia.

La pulizia degli attrezzi può essere effettuata con acqua e/o con solventi a nitro.

**METODO DI APPLICAZIONE** Airless – rullo – pennello.

PREBIASFALTO		
Descrizione	Unità di misura	Valore
Peso specifico	Kg/litro	1,2 (± 0,05)
Residuo secco in peso	%	43 (± 2)
Viscosità tazza Ford Ø 4 mm	Secondi	10 (± 1)
PH	=====	7,3 (± 2%)
Essiccazione completa a 23°C (± 3)	Ore	12
Resa teorica	Kg/m <sup>2</sup>	200 - 300
Diluizione	=====	Se necessario con acqua
Colore	=====	Nero
Strati prescritti	N°	2

IMBALLO		
Secchi in plastica	kg	4 - 10 - 18
Conservabilità in magazzino	mesi	12

Gennaio 2011